

Glider Trend Трековый светильник Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 4000К, 1634 Лм, 20° (LIVAL)

Трековые



| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Бренд |  | Тип установки | Шинопровод |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 2000/2400 |
| Гарантия | 5 лет |     | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Название/Артикул | Трековый светильник Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 4000К, 1634 Лм, 20° (LIVAL)/Трековый светильник Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 4000К, 1634 Лм, 20° (LIVAL) |
| Тип монтажа | Трековый |
| Распределение света | Прямое |
| Рабочий ток | 300 мА |
| Мощность | 12 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 1634 Лм |
| Оптика | 20° |
| Цвет корпуса | Серый |
| Размеры | 129x192x187 мм |
| Диммирование | нет |
| Степень защиты | IP 20 |

Glider Trend Трековый светильник

Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 4000К, 1634 Лм, 20° (LIVAL)

Конструкция

Предназначен для профессионального акцентного внутреннего освещения торговых и экспозиционных площадей.

Корпус изготовлен из алюминия, что значительно снижает общий вес светильника и облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала также позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации.

Крепится на шинпровод Nordic Aluminium. Возможна установка на 1-фазную, 3-фазную и управляемую трековую систему.

Оптика

Оснащен алюминиевым зеркальным/фасетчатым отражателем. Что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы.

Комплектация

Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом OSRAM, PHILIPS. Использование данных ПРА гарантирует стабильную и долгосрочную работу источника света и позволяет обеспечить низкий вес и компактные размеры светильника.