

Glider Trend Трековый светильник Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 90, 4000К, 1385 Лм, 30° (LIVAL)

Трековые



Бренд		Тип установки	Шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 2000/2400
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Трековый светильник Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 90, 4000К, 1385 Лм, 30° (LIVAL)/Трековый светильник Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 90, 4000К, 1385 Лм, 30° (LIVAL)
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	300 мА
Мощность	12 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 90
Световой поток	1385 Лм
Оптика	30°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	129x192x187 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20

Glider Trend Трековый светильник

Glider Trend / 129x192x187 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 90, 4000К, 1385 Лм, 30° (LIVAL)

Конструкция

Предназначен для профессионального акцентного внутреннего освещения торговых и экспозиционных площадей.

Корпус изготовлен из алюминия, что значительно снижает общий вес светильника и облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала также позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации.

Крепится на шинпровод Nordic Aluminium. Возможна установка на 1-фазную, 3-фазную и управляемую трековую систему.

Оптика

Оснащен алюминиевым зеркальным/фасетчатым отражателем. Что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы.

Комплектация

Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом OSRAM, PHILIPS. Использование данных ПРА гарантирует стабильную и долгосрочную работу источника света и позволяет обеспечить низкий вес и компактные размеры светильника.