


Mila-S Накладной светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)

Накладные, Подвесные



Бренд		Тип установки	Подвесные, Накладные
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Накладной светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)/101-520К-10GHA/830/120-277, S
Тип монтажа	Накладной
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	44 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	3220 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Серый
Размеры	1040x445x70 мм
Диммирование	1-10 В

Mila-S Накладной светильник

Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник Mila-S предназначен для освещения общественных помещений, высоких холлов и атриумов, а так же других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Благодаря уникальной системе магнитов светильники можно соединять в пространственные фигуры самой различной формы без необходимости использовать инструменты.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Оптика

Опаловый рассеиватель.

Комплектация

Светильник Mila-S комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCl. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.