


Mila-S Настенный светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)

Накладные, Подвесные



| | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесные, Накладные |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K |
| Гарантия | 5 лет |  | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Настенный светильник Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)/101-520K-10GHA/830/120-277, W |
| Тип монтажа | Настенный |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | нет |
| Мощность | 44 Вт |
| Цветовая температура | 3000K |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 3220 Лм |
| Оптика | Опаловый рассеиватель |
| Цвет корпуса | Белый |
| Размеры | 1040x445x70 мм |
| Диммирование | 1-10 В |

Mila-S Настенный светильник

Mila-S / 1040x445x70 мм, 1040x445x70 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: 1-10 В // 44 Вт, CRI 80, 3000К, 3220 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник Mila-S предназначен для освещения общественных помещений, высоких холлов и атриумов, а так же других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Благодаря уникальной системе магнитов светильники можно соединять в пространственные фигуры самой различной формы без необходимости использовать инструменты.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Оптика

Опаловый рассеиватель.

Комплектация

Светильник Mila-S комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCl. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.