


Secur Подвесной светильник Secur 812 / □313x483 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 24° (LIVAL)

Подвесные



Бренд		Тип установки	Подвесной
Цвет	Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	Под лампу
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Подвесной светильник Secur 812 / □313x483 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 24° (LIVAL)/Подвесной светильник Secur 812 / □313x483 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 24° (LIVAL)
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	300 мА
Мощность	12 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1592 Лм
Оптика	24°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	□313x483 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	Secur 812

Secur Подвесной светильник Secur 812 / □313x483 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1592 Лм, 24° (LIVAL)

Конструкция

Подвесной светодиодный светильник Secur LED предназначен для общего и акцентного освещения торговых площадей, таких как: магазины, гипер- и супермаркеты, шоу-румы. Может использоваться на больших высотах. Оптическая часть светильника изготовлена из литого под давлением алюминия. Отсек драйвера изготовлен из термoplastа. Использование данных материалов снижает общий вес светильника и позволяет избежать деформации под воздействием тепловых нагрузок во время эксплуатации. Алюминиевый радиатор обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. Подвесной светодиодный светильник окрашивается при помощи метода порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Оптика

Оптическая часть подвесного светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 10°, 24°, 30°, 50° и 20°, 40°, 60° в зависимости от поставленных задач. КПД используемых отражателей более 92%. Фирменные акриловые и алюминиевые диффузоры возможны в двух вариантах диаметрами: 313 мм (Secur Shade 812) и 407 мм (Secur Shade 816).

Комплектация

Светильники Secur LED комплектуются светодиодными чипами последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и драйверами TCI (Италия). Применение надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы в 50 000 часов. В качестве аксессуаров можно использовать LED-фильтры (желтый, зеленый, розовый, золотой, оранжевый) для выделения необходимой области спектра.