


First Встраиваемый светильник First Circle (x1) / $\square 207 \times 126$ мм, Серый // 300 мА, 1x12 Вт, CRI 80, 4000К, 1x1634 Лм, 24° (LIVAL)

Встраиваемые, Карданные



Бренд		Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Белый, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	  	

Название/Артикул	Встраиваемый светильник First Circle (x1) / $\square 207 \times 126$ мм, Серый // 300 мА, 1x12 Вт, CRI 80, 4000К, 1x1634 Лм, 24° (LIVAL)/Встраиваемый светильник First Circle (x1) / $\square 207 \times 126$ мм, Серый // 300 мА, 1x12 Вт, CRI 80, 4000К, 1x1634 Лм, 24° (LIVAL)
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	300 мА
Мощность	1x12 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1x1634 Лм
Оптика	24°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	$\square 207 \times 126$ мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20
Форма светильника	Круглый

First Встраиваемый светильник First Circle (x1) / 207x126 мм, Серый // 300 мА, 1x12 Вт, CRI 80, 4000К, 1x1634 Лм, 24° (LIVAL)

Конструкция

Встраиваемый выдвижной светильник First предназначен для внутреннего освещения и создания общего/акцентного света в торгово-выставочных залах, ресторанах, спортивных центрах, гипер- и супермаркетах.

Поворотный светильник устанавливается в потолки из гипсокартона с максимальной толщиной 25 мм.

За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Отличительной особенностью данного светильника является возможность поворота в двух плоскостях — горизонтальной и вертикальной.

Оптика

Оптическая часть изготовлена из литого под давлением алюминия. Использование данного материала снижает общий вес светильника, и позволяет избежать деформации под воздействием тепловых нагрузок во время эксплуатации.

Комплектация

Светильники First комплектуются светодиодными чипами последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и драйверами TCI (Италия).

Применение надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения, на протяжении всего срока службы в 50 000 часов.

По запросу встраиваемый выдвижной светильник First можно укомплектовать блоками питания, позволяющими использовать данные светильники в системах управления DALI.

В качестве аксессуаров можно использоваться LED-фильтры (желтый, зеленый, розовый, золотой, оранжевый) для выделения необходимой области спектра.