

RUNDO Накладной светильник Rundo / □400x62 мм, □400x62 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесной, Накладной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K |
| Гарантия | 5 лет |  | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Накладной светильник Rundo / □400x62 мм, □400x62 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Микропризма (HALLA)/190-240I-10GED/840, S |
| Тип монтажа | Накладной |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | нет |
| Мощность | 17 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 1820 Лм |
| Оптика | Микропризматический рассеиватель |
| Цвет корпуса | Серый |
| Размеры | □400x62 мм |
| Диммирование | DALI |
| Степень защиты | IP 40 |

RUNDO Накладной светильник Rundo / □400x62 мм, □400x62 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник RUNDO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

Комплектация

Светильник RUNDO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах